

▶▶ **DIGITAL TECHNOLOGY,
SMART COMPACT SIZE FOR
MEDIUM OFFICE AND
APARTMENT HOTEL RESORT**

ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดสุดประหยัด
สำหรับสำนักงานขนาดกลาง

- อพาร์ทเมนต์ ทอพัก โรงแรม รีสอร์ท
- ขนาดไม่เกิน 56 ห้อง



ชุดเข้าสายและกันฟ้าติดตั้งภายในระบบ นวัตกรรม
การออกแบบล่าสุดที่ได้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว



▼ **FEATURES AND BENEFITS:**

D-64CID เป็นตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานของสำนักงานและอพาร์ทเมนต์ขนาดกลางโดยเฉพาะ ด้วยการออกแบบที่พิถีพิถันลงตัว ทำให้ D-64CID มีขนาดกระทัดรัด ติดตั้งดูแลรักษาง่าย พร้อมทั้งมีระบบป้องกันฟ้าผ่าและไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ภายในตัวตู้ จึงทำให้ D-64CID เป็นตู้สาขาโทรศัพท์ที่เหมาะสมและคุ้มค่าในการเลือกใช้ในธุรกิจของท่าน

- ❑ ขนาดเริ่มต้นที่ 8 สายนอก 40 สายใน พอเหมาะกับสำนักงานและอพาร์ทเมนต์ขนาดกลาง โรงแรมขนาดเล็ก เกสท์เฮ้าส์ และรีสอร์ท
- ❑ สามารถขยายเพิ่มขนาดได้ถึงสายนอกและสายใน โดยที่สายนอกขยายเพิ่มได้เป็น 16 และ 24 สายนอก สายในขยายได้เป็น 48 และ 56 สายใน
- ❑ ใช้เครื่อง Smart Digital Key ได้ถึง 8 เครื่อง โดยขยายเพิ่มครั้งละ 4 เครื่อง สำหรับผู้บริหารในการติดต่อและตรวจสอบสถานะของหมายเลขภายในรวมทั้งใช้ในการตั้งและใช้งานระบบบิลลิ่งในการคิดค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
- ❑ สามารถใช้คู่สายระบบดิจิทัลความเร็วสูง ISDN โดยต่อผ่านแพลงวงจร E1 สามารถใช้ความสามารถของระบบ DID ช่วยให้ติดต่อหมายเลขภายในได้ง่ายดายเหมือนเป็นสายตรง
- ❑ แสดงหมายเลขโทรเข้าสมบูรณ์แบบบนหน้าจอเครื่องโทรศัพท์ หมายเลขดังกล่าวจะแสดงให้เห็นตลอดแม้ว่าจะมีการโอนสายนั้นต่อไปยังเลขภายในอื่นๆก็ตาม
- ❑ สามารถต่อเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย Network ผ่านแพลงวงจร E&M และ E1 ทำให้ทุกหน่วยงานภายใต้โครงข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์เดียวกันสามารถโทรติดต่อถึงกันได้ด้วยระบบ Voice Over IP ได้ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์
- ❑ ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหน่วยงานหลายอาคาร สามารถติดตั้งระบบแยกกันได้และยังสามารถเชื่อมโยงระบบเข้าด้วยกันด้วยสายสัญญาณเพียงคู่เดียว ผ่านทางแพลงวงจร E1
- ❑ ระบบ LEAST COST ROUTING เลือกเส้นทางโทรออกที่ประหยัดที่สุดโดยอัตโนมัติ ทั้งผ่าน Y-TEL 1234 หรือ LINE MOBILE เพื่อโทรออกทางไกลราคาประหยัด ซึ่งจะดำเนินการให้โดยอัตโนมัติทันทีที่ผู้ใช้กดรหัสทางไกล



อุปกรณ์เพิ่มเติม (OPTIONS)



- แผงวงจรสายนอก (TRUNK CARD)**
สำหรับเพิ่มขยายสายนอกขนาด 8 หมายเลข



- แผงวงจรสายใน (SLIC CARD)**
สำหรับเพิ่มขยายสายในขนาด 8 หมายเลข



- แผงวงจรเครื่องดีจิตอลคีย์ (DNIC CARD)**
สำหรับการใช้เครื่องคีย์ 4 เครื่อง



- แผงวงจร E&M (E&M CARD)**
สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณบนโครงข่าย VOICE OVER IP NETWORK 1 แผงต่อ 4 ช่องสัญญาณ



- แผงวงจร ISDN PRI (E1 CARD)**
สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณแบบ ISDN และการต่อเชื่อมระบบเป็นโครงข่ายระหว่างตู้สาขาโทรศัพท์



- แผงวงจร IP TRUNK**
สำหรับการแปลงสัญญาณเสียงให้ส่งออกไปในรูปของข้อมูล IP (Internet Protocol) เพื่อส่งผ่านโครงข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์



- อุปกรณ์ต่อสายตรงอัตโนมัติกรณีไฟฟ้าดับ**
สำหรับต่อสายตรงให้ในกรณีไฟฟ้าดับขังและแบตเตอรี่สำรองไฟจ่ายไฟหมดแล้ว



- อุปกรณ์สำรองไฟ กรณีไฟฟ้าดับ (BACK UP BATTERY)**
ขนาด 24 V. 7Amp/Hr เป็นแบบ Maintenance free ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน รับและจ่ายไฟให้ตู้สาขาโทรศัพท์ได้โดยตรง



- อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าวร้าวเข้าทาง AC (AC LINE PROTECTOR)**
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงจากฟ้าผ่าและไฟฟ้าลัดวงจรไม่ให้เข้ามาทำความเสียหาย ให้กับระบบ



- ชุดระบบ เปิด / ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า**
ใช้สำหรับเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อาทิ ประตูลิฟต์, ไฟแสงสว่าง หรือ เครื่องขยายเสียงเพื่อใช้ในการประกาศ (Paging)



- เครื่อง SMART DIGITAL KEYPHONE และ DSS CONSOLE**
สำหรับโอเปอเรเตอร์หรือผู้บริหารเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสาร มีหน้าจอแสดงสถานะและเมนูการใช้งาน ตลอดจนหมายเลขโทรเข้า ใช้งานสะดวกด้วยปุ่ม Soft key สำหรับ DSS CONSOLE มีปุ่มกดถึง 64 ปุ่ม โดยแต่ละปุ่มสามารถโปรแกรมได้โดยอิสระว่าจะให้เป็นสายนอกหรือสายใน พร้อมไฟแสดงสถานะการใช้งาน

SPECIFICATIONS:

Capacity ขนาดตู้สาย	24 CO. Lines (Max) 56 Stations (Max) 64 Ports	
CPU หน่วยประมวลผลกลาง	16 Bits Intel	Department Index กำหนดหมายเลขติดต่อประจำแผนก ●
ISDN	●	Do Not Disturb (DND) ตั้งโปรแกรมห้ามรบกวน ●
Networking การต่อเชื่อมเป็นโครงข่าย	4 wires E&M, E1	Flexible Button โปรแกรมปุ่มได้อิสระ ●
IP Trunk แผงวงจรแปลง	Standard H.323, SIP	Flexible Numbering โปรแกรมเลขหมายได้อิสระ ●
Direct Inward Dialing (DID)	●	Last Number Redial ทนุทวนหมายเลขสุดท้าย ●
Usage Record เก็บข้อมูลการโทร	15,500 ครั้ง	Limited Call Credit จำกัดวงเงินการโทร ●
Intercom Paging ระบบประกาศ	●	Day/Night Service ตั้งโปรแกรมกลางวัน/กลางคืน ●
Account Code โทรออกโดยใช้รหัสผ่าน	●	Outgoing Message (OGM) ข้อความตอบรับอัตโนมัติ 2 ชุด ●
Automatic Redial ทนุทวนหมายเลขอัตโนมัติ	●	Bilingual OGM ตอบรับ 2 ภาษา ●
Least Cost Rounting (LCR)	●	Music On Hold ดนตรีขณะพักสาย ●
Call Forwarding, All Calls ฝากสาย	●	External Music Input ต่อดนตรีจากภายนอก ●
Call Hold พักสาย	●	Power Failure Transfer ต่อตรงกรณีไฟฟ้าดับ 4 หมายเลข ●
Call Transfer โอนสาย	●	Speed Dialing โทรหมายเลขด่วน ●
Call Screen ตรวจสอบก่อนรับสาย	●	Remote Maintenance บำรุงรักษา/ตั้งโปรแกรมระยะไกล ●
Call Waiting คอยสาย	●	Station Hunting ตั้งกลุ่มการรับสาย ●
Caller ID Service (CID) โชว์หมายเลขโทรเข้า	●	Timed Reminder (Wake-Up Call) ตั้งเวลาปลุก ●
Class of Service (COS) แบ่งระดับการโทรออก	●	Time Restriction จำกัดเวลาสนทนา ●
Conference ประชุมสาย	●	Dimension (W x H x D) 400x350x150 mm.
Dial Tones, Distinctive	●	น้ำหนักสูงสุด (Max Weight) 11.5 Kg.
Direct Inward System Access (DISA)	●	ใช้ไฟ 220 V. 50/60 Hz.
Direct Station Selection (DSS)	●	กินไฟสูงสุด (Max Consumption) 15 W. / Max 300 W.

● มีคุณสมบัติ